

Elektronický detektor plynu G1



Kompaktní přístroj s vestavěnou poplašnou sirénou, spustí poplach v případě detekce plynu. Reaguje na únik LPG, svítiplynu a zemního plynu. Je určen jako informativní varovné zařízení, nenahraňuje specializovaná detekční zařízení.

Instalace:

Detektor zasuněte do zásuvky, tímto je připraven k použití

Detektor doporučujeme umístit na vhodné místo poblíž zařízení, u kterého může dojít k úniku plynu. Je třeba zajistit cirkulaci vzduchu okolo detektoru tak, aby detekce plynu byla co nejrychlejší.

Použití:

Po zapojení detektoru do zásuvky se rozsvítí kontrolka POWER, detektor dvakrát krátce pípne a aktivuje se (bliká symbol „-“ na displeji).

Po cca 2 minutách přejde detektor do pohotovostního stavu, tento stav indikuje symbol „0“ na displeji.

Detekce plynu

Displej zobrazuje úroveň koncentrace plynu v měrných jednotkách (1-9).

- Pokud je úroveň koncentrace 0-2, je zobrazena zvýšená koncentrace na displeji
- Při koncentraci 3-5 kontrolka STATE svítí, zvýšenou koncentraci signalizuje siréna tónem „Pip – Pip“
- Při koncentraci 6-9 kontrolka STATE svítí, velmi zvýšenou koncentraci signalizuje siréna tónem „Pip Pip Pip –“
- Pokud je úroveň koncentrace vysoká, displej zobrazí znak „A“, kontrolka STATE i ALARM svítí stále a siréna vydává nepřetržitý kolísavý tón

Technické údaje:

Detekce plynu	LPG, svítiplyn (koncentrace cca 0,1-0,5%) zemní plyn (koncentrace cca 0,1-0,3%)
Napájení:	230V, <4W
Akustický signál:	85dB
Provozní teplota:	-5 až +40 °C