

Plynová páječka DZ709

Návod k použití

Plnění

Plnění je prováděno plynem butan (např. plyn pro cigaretové zapalovače) na spodní straně rukojeti. POZNÁMKA: před zahájením nabíjení se ujistěte, zda posuvné tlačítko ON/OFF je v poloze OFF!

Práce

Na horním konci rukojeti se nachází dva posuvné přepínače: ON / OFF spínač a přepínač pro regulaci výkonu plamene. Přepínač výkonu plamen nastavte do požadované polohy průchodu plynu, vypínač ON/OFF nastavte do polohy ON. Poté plamen zapalovače přiložte k hlavici páječky, tím se zažehne plamen. Přibližně po 30 sekundách zahřátí můžete začít s pájením. Regulace plamene je umožněna pomocí posuvného přepínače (silný / slabý plamen). Opatrně zacházejte s ohněm! Postarejte se, aby plamen nebyl v těsné blízkosti hořlavých materiálů. Při používání dodržujte obecné zásady pájení. Po dokončení práce nastavte spínač do polohy OFF, regulátor plamene do polohy (-) a nechte páječku vychladnout. Páječku používejte v suchém prostředí a za normálních (pokojových) teplot.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte výše uvedené pokyny. Páječku udržujte v uvedených podmínkách. V případě poškození páječku ihned přestaňte používat!

Technické údaje

Objem nádrže:	12 ml
Plyn:	butan
Teplota plamene:	1300 °C
Teplota pájení:	450 °C
Rozměry:	170 x 20 mm