

PLYNOVÁ PÁJEČKA PORTASOL 50

Obsah:

- 1.0 Upozornění
- 2.0 Doplnování plynu
- 3.0 Zapalování
- 4.0 Výměna hrotu
- 5.0 Výměna kamínku

1.0 Všeobecná upozornění

- 1.1 Páječka obsahuje plyn pod tlakem, buďte opatrní
- 1.2 Ukládejte mimo dosah dětí
- 1.3 Doplnujte kvalitním plynem do zapalovače. Nečiňte tak v blízkosti ohně.
- 1.4 Při zapalování držte páječku směrem od těla a obličeje.
- 1.5 Před uložením páječky se ujistěte, že plamen je uhašen. Horké plyny unikají všemi průduchy. Neponechávejte bez dozoru.
- 1.6 Nevystavujte teplotám nad 50°C a nenechávejte dlouhodobě na slunci.
- 1.7 Neprorážejte a nevhazujte do ohně.
- 1.8 Nedoplnujte, nezapalujte a nepoužívejte v blízkosti ohně a hořlavých materiálů.
- 1.9 Nepřiklápějte víčko na nevypnutou nebo horkou páječku.
- 1.10 Nezkoušejte páječku sami opravit.

2.0 Doplnování plynu (obr. 2)

- 2.1 Nástavce ne butanové náplni nejsou nutné.
- 2.2 Páječku držte svisle, doplňovacím ventilem nahoru. Přimáčkněte na něj ventil náhradní náplně. Pozn: Velikost toku plynu závisí na jeho tíze.
- 2.3 Před doplňováním se ujistěte, že je přepínač on/off v poloze off.

3.0 Zapalování (obr. 3)

- 3.1 Držte páječku směrem od obličeje a těla stlačte přepínač směrem ke hrotu, tím se uvolní plyn. Druhou rukou škrtněte kolečkem na víčku v blízkosti hrotu tak, aby jiskry mířily do výfukových štěrbin. Hrot vzplane na pár vteřin před samozhašením. Poté vidíte výfukovými štěrbinami hořící katalyzátor. Pozn: Pokud plameny nezhasnou během 30 vteřin, vyměňte hrot za nový.

4.0 Výměna hrotu (obr. 4)

- 4.1 Souprava hrotu obsahuje špičku zašroubovanou do komory katalyzátoru, která drží v krytu pomocí převlečné matice. Špička je výměnná a v případě potřeby ji lze odšroubovat pomocí 8mm (5/16") plochého klíče.
- 4.2 Katalyzátor, který je vidět skrz výfukové štěrbinu je velmi choulostivý a nesnese hrubé zacházení během výměny hrotu.
- 4.3 Špičky pro Portasol 50 nejsou použitelné pro jiné modely Portasol!

5.0 Výměna kamínku

- 5.1 Pomocí šroubováku Phillips odšroubujte vršek víčka a vyměňte kamínek.